

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

**LE\_0892211\_01\_M\_Fassadendichtstoff**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Fassadendichtstoff**

**Art. Nr. 0892211, 0892211400, 0892211600, 0892212, 0892212400, 0892212600, 0892213, 0892213400,  
0892213600, 0892214, 0892214400,**

**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Fugendichtstoffe für Fassadenelemente  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC**

**Fugendichtstoffe für Fussgängerwege  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Würth International AG  
Aspermontstrasse 1  
CH – 7000 Chur**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3  
System 3 für Brandverhalten**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle Ginger CEPTP (0074) hat die Typprüfung des Brandverhaltens nach dem System 3 durchgeführt.**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht relevant**

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	<b>EN 15651-1: 2012-12</b>
Volumenverlust	≤ 10%	
Standvermögen	≤ 3mm	
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (23 °C)	Kein Versagen	
Zugverhalten unter Vorspannung bei 30 °C	Kein Versagen	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandverhalten	Klasse E	<b>EN 15651-4: 2012-12</b>
Volumenverlust	≤ 10 %	
Standvermögen	Bestanden	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28 Tagen Wasserlagerung	Kein Versagen	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28 Tagen Salzwasserlagerung	Kein Versagen	
Zugverhalten unter Vorspannung bei 30 °C	Kein Versagen	
Durability	Bestanden	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

**Nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Würth International AG



\_\_\_\_\_  
Gerd Rössler  
Managing Director



\_\_\_\_\_  
Patrick Kohler  
Head of Power Tools/Material Processing

Chur, 19/06/2014