

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº LE_0681001014_00_S_WÜTOP2SK

1. Código de identificación única del producto tipo:

WÜTOP 2SK

1a. Válido para los números de artículo Würth

0681001014

Número de tipo, partida o serie, o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción de acuerdo con el artículo 11, apartado 4:

Número de partida: ver embalaje

2. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Banda transpirable de protección y revestimiento para tejados, para colocar directamente sobre el aislamiento térmico o el revestimiento

3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

WÜTOP 2SK

**Adolf Würth International AG
Aspermontstrasse 1
7000 Chur, Switzerland**

En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

No procede

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

5. En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

El organismo acreditado TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O., NB 1301, ha llevado a cabo la evaluación y verificación según el sistema "3".

6. En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No procede

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Norma	Prestaciones (mín.-máx.)
Reacción al fuego	EN 13501	E
Resistencia a la penetración del agua	EN 1928	W 1
Resistencia a la tracción longitudinal Resistencia a la tracción transversal	EN 12311-1	270 N/50mm (250 - 350) 225 N/50mm (200 - 300)
Resistencia al desgarro longitudinal Resistencia al desgarro transversal	EN 12310-1	180 N (150 - 250) 220 N (150 - 300)
Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad)	EN 1109	-20°C
Resistencia a la penetración de agua tras el envejecimiento artificial	EN 13859-1; 2 Anexo C	W 1
Propiedades de tracción tras el envejecimiento artificial	EN 13859-1; 2 Anexo C	L: 250 N/50mm (175 - 300) Q: 190 N/50mm (150 - 240)

Cuando ha sido utilizada la documentación técnica específica en virtud de los artículos 37 ó 38, los requisitos que cumple el producto:

No procede

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Würth International



Gerd Rössler
Managing Director



Patrick Kohler
Head of Power Tools / Material Processing

Chur, 05.11.2014