

## **EKSPLOATACIJOS SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. LE\_0681001002\_00\_M\_WÜTOPQuadro

1. Vienareikšmiškas produkto modelio identifikacinis kodas:

**WÜTOP Quadro; WÜTOP Quadro 1,2 m; WÜTOP Quadro 1,3 m**

1a. Galioja šiems „Würth“ prekių numeriams

**0681001002; 0681001121; 0681001126**

2. Modeliai, partijos arba serijos numeriai arba kitos žymos, skirtos statybos produktui pagal 11 straipsnio 4 pastraipą identifikuoti:

**Partijos numeris: žr. pakuotę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis (-ys) pagal taikomas suderintas technines specifikacijas:

**Diffusionsoffene Dachunterspann- und Schalungsbahn zur Direktauflege auf die Wärmedämmung oder Schalungdifuzinės stogo folijos ir paklotai, dengiami tiesiogiai ant šilumos izoliacijos arba apkalos**

4. Pavadinimas, įrašytas prekybinis pavadinimas arba įrašytas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas pagal 11 straipsnio 5 pastraipą:

**WÜTOP Quadro; WÜTOP Quadro 1,2 m; WÜTOP Quadro 1,3 m**

**Würth International AG  
Aspermontstrasse 1  
7000 Chur, Switzerland**

5. Jeigu būtina, įgaliotinio, kuriam suteikiami įgaliojimai užduotims pagal 12 straipsnio 2 pastraipą, vardas ir kontaktinis adresas:

**nėra**

6. Sistema arba sistemos įvertinti ir patikrinti statybos produkto eksploatacijos savybių pastovumą pagal V priedą:

**3 sistema**

7. Eksploatacijos savybių deklaracijos, susijusios su pagal suderintą normą apibūdintu statybos produktu, atveju:

vertinimo institucija TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O., NB 1301 vertinimą ir patikrą atliko pagal sistemą „3“.

8. Su statybos produktu susijusios eksploatacijos savybių deklaracijos, kuriai buvo išduotas techninis Europos vertinimas, atveju:

**nėra**

9. Deklaruotos eksploatacijos savybės:


<b>Esminiai požymiai</b>	<b>Norma</b>	<b>Eksploatacijos savybė (min.–maks.)</b>
Gaisrinė sauga	EN 13501-1	E
Laidumas vandeniui	EN 1928	W1
Atsparumas tempimui išilgai Atsparumas tempimui skersai	EN 12311-1	390 N/50 mm (300–440) 350 N/50 mm (300–400)
Atsparumas plėšimui išilgai Atsparumas plėšimui skersai	EN 12310-1	310 N (250–360) 350 N (250–400)
Lankstumo (lenkimo) žemoje temperatūroje nustatymas	EN 1109	-40 °C (-40 – -40)
Dirbtinis sendinimas laidumo vandeniui atveju	EN 1928 / EN 1296	W1
Dirbtinis sendinimas atsparumo tempimui atveju	EN 12311-1 EN 1296	390 N/50 mm (254–440) 350 N/50 mm (228–400)

Jeigu pagal 37 arba 38 straipsnius buvo naudojama speciali techninė dokumentacija, reikalavimai, kuriuos išpildo produktas:

**Nėra**

10. Pagal 1 ir 2 punktą, produkto eksploatacijos savybės atitinka deklaruotas eksploatacijos savybes pagal 9 punktą. Už šios eksploatacijos savybių deklaracijos sudarymą atsakingas tik gamintojas pagal 4 punktą.

Už gamintoją ir gamintojo vardu pasirašo:



\_\_\_\_\_  
Gerd Rössler  
Managing Director



\_\_\_\_\_  
Patrick Kohler  
Department Manager  
Category Management

Chur, 28.06.2013