

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК

№ LE_0198310_01_M_Wüpo

1. Однозначная маркировка типа продукта:

Винты Wüpo
Предв. номера артикулов: 0171, 0172, 0174, 0176, 0183, 0186, 0195, 0196, 0198
исключая артикулы с резьбой длиной < 4xd

EN 14592:2012

2. Номер типа, партии или серии или иной признак для идентификации строительного продукта в соответствии со статьей 11 абзац 4:

Номер партии: см. упаковку

3. Предусмотренные изготовителем цель применения или цели применения строительного продукта в соответствии с применимой гармонизированной технической спецификацией:

Тип продукта	Винты Wüpo
Для применения в	Соединение деревянных деталей, древесных материалов с древесиной
Нагрузка	статическая и квазистатическая

4. Наименование, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная марка и контактный адрес изготовителя в соответствии со статьей 11 абзац 5:

Würth International AG
Aspermontstrasse 1
7000 Chur, Schweiz

5. В случае необходимости имя и контактный адрес уполномоченного, выполняющего задачи в соответствии со статьей 12 абзац 2:

Не имеет значения

6. Система или системы оценки и проверки стабильности характеристики строительного продукта согласно Приложению V:

Система 3

7. В случае декларации характеристик, касающейся строительного продукта, который определяется гармонизированной нормой:

EN 14592:2012

Деревянные конструкции – Штыревые соединительные элементы

8. В случае декларации характеристик, касающейся строительного продукта, для которого была оформлена Европейская техническая оценка:

Не имеет значения

9. Заявленная характеристика:

Тип	Ø d1 мм	Ø d2 мм	Механическая прочность и жесткость								
			Прочн. раст. F _{tens,k} кН	Площадь головки мм	Пред. момент M _{y,k} Нм	Пред.крут. момент f _{tor,k} Нм	Мом.вкруч. R _{tor,MW} Нм	Параметры вытягивания		Парам. протягивания	
								f _{ax,k} Н/мм ²	R _k кг/м ³	f _{head,k} Н/мм ²	R _k кг/м ³
WÜPO	3.0	2.00	3.30	6.00	1.50	1.75	0.30	12.00	400	23.00	400
	3.5	2.25	4.50	7.00	2.50	2.35	0.60	12.00	400	23.00	400
	4.0	2.60	5.00	8.00	3.00	3.00	1.00	12.00	400	23.00	400
	4.5	2.80	6.00	9.00	5.00	4.70	1.00	13.00	400	22.50	400
	5.0	3.20	8.00	10.00	6.00	5.60	1.60	13.00	400	21.50	400
	6.0	3.95	11.00	12.00	10.00	10.00	3.00	13.00	400	22.00	400

Выносливость (т.е.коррозионная защита):

Гальваническая оцинковка по ISO 2081 (класс применения 1 по EN 1995-1-1)

Материал: Катаная проволока из нелегированной стали по EN 10083-2

Удельная прочность на растяжение проволоки (f_u) по EN 10218-1, не менее 500 Н/мм²

Если согласно статьям 37 или 38 была использована специфическая техническая документация, требования, которым удовлетворяет продукт:

Не имеет значения

10. Характеристика продукта согласно номерам 1 и 2 соответствует заявленной характеристике согласно номеру 9.

Ответственным за составление данной декларации характеристик является исключительно изготовитель согласно номеру 4.

Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:



Gerd Rössler
Managing Director



Patrick Kohler
Department Manager
Category Management

Chur, 21.05.2015