

SUORITUSTASOILMOITUS

LE_0892169324_00_M_Acryldichtstoff

**Tämä on käännös saksankielisestä.
Epäilyksissä pätee saksankielinen alkuperäisilmoitus.**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Akryyliitiiviste
Tuote-nro: 0892169324
SFS-EN 15651-1: en

2. Tyypin, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 1 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Julkisivuelementtien saumausaine
SFS-EN 15651-1:2017: en, luokka 12.5P

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH – 7000 Chur

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Epärelevantti

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3
Järjestelmä 3 palokäyttämiseen

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

Ilmoitettu paikka SKZ TeConA GmbH (1213), on suorittanut EN 15651-1:n mukaisen tyyppitestin ja järjestelmän 3 mukaisen palokäyttämisen tyyppitestin ja antanut seuraavan: Tarkistusraportin

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Epärelevantti

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Ilmastointi: menetelmä A (ISO 8339 mukaan)
Perusaine: laasti M2 (ilman pohjustusainetta)

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	Luokka E	SFS-EN 15651-1:2017: en
Terveydelle ja/tai ympäristölle haitallisten kemikaalien vapautuminen	Katso turvatietolehti	
Kestokyky	≤ 3mm	
Tilavuuden häviö (%)	≤ 25%	
Vetokäyttäytyminen (so. laajenemiskäyttäytyminen): - Veteen upottamisen jälkeen (23 °C:ssa), (plastinen)	≥ 100%	
Kestävyys	läpäisty	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun erityisasiakirjaa on käytetty 37 tai 38 artiklan nojalla:

Epärelevantti

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Würth International AG



Gerd Rössler
Toimitusjohtaja
Chur, 06/06/2019



Leander Hein
Tuotejohtaja