

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

LE_08901703_00_M_Silikondichtstoff

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Sigillante siliconico
Art. n. 08901703, 08901704, 08901705, 08901706, 08901707, 0890178
EN 15651-2: G

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Numero di lotto: stampato sull'imballo

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Sigillante per giunti di serramenti
EN 15651-2: G

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH – 7000 Coira

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3
Sistema 3 per la reazione al fuoco

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'organismo notificato MPA NRW (0432) ha effettuato la prova di tipo relativamente alla norma EN 15651-2 e alla reazione al fuoco in base alle prove previste dal Sistema 3:

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

8. Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Norma tecnica armonizzata |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Reazione al fuoco (EN 13501) | Classe F | EN 15651 2: 2012 |
| Rilascio di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente | Si veda scheda dati di sicurezza | |
| Resistenza allo scorrimento (ISO 7390) | ≤ 3 mm | |
| Variazione in volume (ISO 10563) | ≤ 10% | |
| Recupero elastico (ISO 7389) | ≥ 60% | |
| Proprietà di adesione/coesione in presenza di trazione prolungata alla luce artificiale (ISO 11432) | Nessun cedimento | |
| Proprietà a trazione in presenza di trazione prolungata nel tempo a -30 °C | Nessun cedimento | |
| Proprietà a trazione (modulo secante) a -30 °C (ISO 8339) | ≤ 0,4 N/mm ² | |
| Durabilità | Superata | |

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

Non applicabile

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Würth International AG



Gerd Rössler
Managing Director



Patrick Kohler
Responsabile macchine utensili/Trattamento materiali

Coira, 06/07/2018