

LEISTUNGSERKLÄRUNG

LE_08922141_00_S_Silikondichtstoff

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Silikondichtstoff
Art. Nr. 08922141
EN15651-2: G**

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Fugendichtstoff für Verglasung
EN15651-2: G**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH – 7000 Chur**

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3
System 3 für Brandverhalten**

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle MPA NRW (0432) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-2:2012 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 durchgeführt.

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

8. Erklärte Leistung:

Konditionierung: Verfahren A (gemäss ISO 8339)

Trägermaterial: Gup, Alup

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse F	EN 15651- 2: 2012
Freisetzung von gesundheits- und /oder umweltgefährdeten Chemikalien	Siehe Sicherheitsdatenblatt	
Standvermögen (ISO 7390)	≤ 3mm	
Volumenverlust (ISO 10563)	≤ 10%	
Zugverhalten (Dehnverhalten nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser)	Kein Versagen	
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser, künstlichem Licht	Kein Versagen	
Rückstellvermögen	≥60%	
Zugverhalten unter Vorspannung bei 23°C (ISO 8340)	Kein Versagen	
Zugverhalten (Sekantenmodul) bei 23°C (ISO 8339)	≤ 0.9 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

Nicht relevant

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Würth International AG



Gerd Rössler
Managing Director



Leander Hein
Product Manager

Chur, 04/12/2018