


Produktdatablad			
Leverandørens navn eller varemærke:	 <b>WÜRTH</b>		
Leverandørens adresse (a):	Würth International AG Aspermontstrasse 1 CH-7000 Chur		
Modelidentifikation:	Art. 0981509125 (EU), Art. 0981509126 (CH)		
Lyskildetype:	LED		
Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt eller retningsbestemt:	DLS
Netspændings- eller ikke-netspændingslyskilde:	MLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	ingen
Farveindstillelig lyskilde (CTLS)	ingen	Kolbe:	ingen
Højuminanslyskilde:	ja		
Blændingsfæskærmning:	ja	Dæmpbar:	ingen
Produktparametre			
Parameter	Værdi	Parameter	Værdi
Generelle produktparametre			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1.000 h)	21kWh/1.000 h	Energieffektivitetsklasse	F
Nyttelysstrøm (Φ <sub>nytte</sub> ), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	1500lm in [en bred kegle(120°)]	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	6000K
Tændt tilstand-effekt (P <sub>on</sub> ), udtrykt i W	20W	Standbyeffekt, (P <sub>sb</sub> ), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	ikke relevant
netværksstandbyeffekt, (P <sub>net</sub> ), for tilsluttede lyskilder, udtrykt i W og afrundet til anden decimal	ikke relevant	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	80
De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	287	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning 
	Bredde	218	
	Dybde	108	
Angivelse af ækvivalent effekt (c)	ikke relevant	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	ikke relevant
		Farvekoordinater (x og y)	x = 0.3240 y = 0.3524
Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder			
Maksimal lysstyrke (cd)	700	Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges	120°
Parametre for LED- og OLED-lyskilder			
R9-farvegengivelsesindeksværdi	18	Overlevelsesfaktor	1
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor	97%		
Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:			
Faseforskydningsfaktor (cos φ <sub>l</sub> )	>0.9	Farvekonsistens i McAdam-ellipser	1.2
Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug	ingen	Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W)	ikke relevant
Flimrer (Pst LM)	<0.5	Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.9
(a)			
Ændringer i disse oplysninger anses ikke for relevante for så vidt angår artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.			
(b)			
hvis produkt databasen automatisk genererer det endelige indhold i dette felt, skal leverandøren ikke indlæse disse data.			
(c)			
»-«: ikke relevant			
»ja«: Det må kun angives, at en udskiftet lyskildetypes effekt er ækvivalent:			
-			
for retningsbestemte lyskilder, hvis lyskildetypen er opført i tabel 4, og lyskildens lysstrøm i en 90°-kegle (Φ90°) ikke er mindre end den tilsvarende referencelysstrøm i tabel 4. Referencelysstrømmen ganges med korrektionsfaktoren i tabel 5. For LED-lyskilder skal referencelysstrømmen derudover også ganges med korrektionsfaktoren i tabel 6			
-			
for ikke-retningsbestemte lyskilder skal den angivne ækvivalente glødelyskildeeffekt (afrundet til 1 W) være den, der ifølge tabel 7 svarer til lyskildens lysstrøm.			
De mellemiggende værdier for både lysstrøm og den angivne ækvivalente lyskildeeffekt (afrundet til nærmeste hele W) beregnes ved lineær interpolation mellem de to tilgrænsende værdier.			
(d)			
»-«: ikke relevant			
»ja«: Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug. Denne påstand kan kun fremsættes, hvis:			
-			
lysstyrken i alle retninger rundt om rørets akse ikke afviger mere end 25 % fra den gennemsnitlige lysstyrke rundt om røret, og			
-			
LED-lyskildens lysstrøm ikke er mindre end lysstrømmen for lysstofrør med det angivne wattforbrug. Lysstofrørets lysstrøm fås ved at gange det angivne wattforbrug med den mindsteværdi for lysudbytte, der svarer til lysstofrøret i tabel 8, og			
-			
LED-lyskildens wattforbrug ikke er større end wattforbruget for det lysstofrør, som den angives at erstatte.			
Den tekniske dokumentation skal indeholde data, der understøtter sådanne påstande.			