

LEISTUNGSERKLÄRUNG
LE_0893220021_02_M_IMPELAST_FR

1. Eindeutige Kennzahl des Produkttyps.

IMPELAST_FR
Art. 0893220021, 0893220022, 0893220025, 0893220026

2. Typ, Charge oder Seriennummer oder jedes andere Element, mit dem sich das Bauprodukt gemäß der Anforderung von Artikel 11(4) kennzeichnen lässt:

Chargennummer, siehe Verpackung

3. Verwendungszweck bzw. Verwendungen des Bauprodukts gemäß der gültigen harmonisierten technischen Spezifikation nach Vorgabe des Herstellers:

Flüssig aufgetragene Abdichtung

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke sowie Kontaktadresse des Herstellers gemäß der Anforderung von Artikel 11(5):

Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 Chur

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Auftrag die in Artikel 12(2) angegebenen Aufgaben umfasst:

Nicht relevant

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß der Darstellung in Anhang V:

System 3 (EN 14891:2012)
System 2+/System 3 für das Brandverhalten (EN1504-2:2004)

7. Bei einer Leistungserklärung, die ein unter eine harmonisierte Norm fallendes Bauprodukt betrifft:

MODENA CENTRO PROVE - Nr. 1599 (EN 14891:2012)
EN 1504-2:2004

8. Bei einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde:

Nicht relevant

9. Leistungserklärung:

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte Norm
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit kalkhaltigem Wasser	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-Zyklen	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Wasserundurchlässigkeit	Kein Eindringen	EN 14891:2012
Rissüberbrückungsfähigkeit bei Standardbedingungen	≥ 0,75 mm	EN 14891:2012
Rissüberbrückungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	≥ 0,75 mm	EN 14891:2012
Freisetzung von Gefahrstoffen	Siehe Materialdatensicherheitsblatt (MSDS)	

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte Norm
Durchlässigkeit für CO ₂	S ₀ > 50 m	EN 1504-2:2004
Wasserdampf-Durchlässigkeit	CLASSE I (S ₀ < 5 m)	EN 1504-2:2004
Kapillaraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	w < 0,1 Kg/m ² · h 0,5	EN 1504-2:2004
Haftfestigkeit durch Pull-Off-Test	≥ 0,8 MPa	EN 1504-2:2004
Frost-Tau-Zyklus ohne Eintauchen in Tausalz	≥ 0,8 MPa	EN 1504-2:2004
Exposition gegenüber künstlichen atmosphärischen Einflüssen	keine sichtbaren Mängel	EN 1504-2:2004
Rissüberbrückende Eigenschaften	Klasse A5 (23 °C) Klasse A5 (0 °C) Klasse A5 (-5 °C)	EN 1504-2:2004
Brandverhalten	Euroklasse E	
Freisetzung von Gefahrstoffen	Siehe Materialdatensicherheitsblatt (MSDS)	

10. Die Leistung des in Punkt 1 und 2 gekennzeichneten Produkts entspricht der in Punkt 9 erklärten Leistung. Die Ausstellung dieser Leistungserklärung erfolgt in alleiniger Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Würth International AG

Heiner Faust
Managing Director

Alexis Peñaloza
PM