



Ficha de informação do produto

Marca comercial ou nome do fornecedor:			
Endereço do fornecedor (a):	Würth International AG Aspermontstrasse 1 CH-7000 Chur		
Identificador de modelo:	Art. 0981 508 028		
Tipo de fonte de luz:			
Tecnologia de iluminação utilizada:	LED	Não-direcional ou direcional:	DLS
De rede ou fora da rede:	MLS	Fonte de luz conectada» (CLS)	Não
Fonte de luz de cor regulável:	Não	Invólucro:	Não
Fonte de luz de alta luminância:			
Proteção contra encandeamento:	Sim	Atenuável:	Não
Parâmetros do produto: 220V-240V; 50/60Hz; 25W; 5700K; Ra: 80; 2000lm; 110°; 25000H			
Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Parâmetros gerais do produto:			
Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h)	25 kWh/1 000 h	Classe de eficiência energética	F
Fluxo luminoso útil (Φútil), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 o) ou num cone de ângulo estreito (90 °);	2000 lm num cone de ângulo largo (120°)	Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas	5700K
Potência no modo ligado (Plig), expressa em watts	25W	Potência em espera (Pesp), expressa em watts e arredondada às centésimas	—
Potência em espera em rede (Prede), no caso das fontes de luz conectadas, expressa em watts e arredondada às centésimas	—	Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de valores de IRC que podem ser regulados	80
Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros)	Altura Largura Profundidade	204 mm 208 mm 52 mm	Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga 
Alegação de potência equivalente ©	—	Em caso afirmativo, potência equivalente (W)	—
		Coordenadas cromáticas x e y	x: 0.3287 y: 0.3417
Parâmetros das fontes de luz direcionais:			
Pico de intensidade luminosa (cd)	900	Ângulo de feixe, em graus, ou gama de ângulos de feixe que podem ser regulados	110°
Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:			
Índice de reprodução cromática (IRC) R9	> 0	Fator de sobrevivência	≥ 0.9
Fator de conservação do fluxo luminoso	≥ 95.8%		
Parâmetros das fontes de luz LED e OLED de rede:			
Fator de desfaseamento (cos φ1)	≥ 0.9	Coerência cromática, em elipses de MacAdam	< 6
Alegação de que a fonte de luz LED substitui fontes de luz fluorescentes sem balastro integrado de potência determinada	Não	Em caso afirmativo, a alegação de substituição (W)	Não
Medida de cintilação (Pst LM)	≤ 0.5	Medida do efeito estroboscópico (SVM)	≤ 0.2
<p>(a) Alterações irrelevantes para efeitos do artigo 4.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2017/1369.</p> <p>(b) Se a base de dados sobre produtos gerar automaticamente o conteúdo definitivo desta célula, não é necessário o fornecedor inserir estes dados.</p> <p>(c) «-»: Inaplicável. «Sim»: São são admissíveis alegações de equivalência relativas à potência de um tipo de fonte de luz substituído se:</p> <p>fontes de luz direcionais: o tipo de fonte de luz em causa constar do quadro 4 e o fluxo luminoso da fonte de luz num cone de 90 ° (Φ90 °) não for inferior ao fluxo luminoso de referência correspondente constante do quadro 4. Multiplica-se o fluxo luminoso de referência pelo fator de correção constante do quadro 5. No caso das fontes de luz LED, multiplica-se o fluxo luminoso de referência também pelo fator de correção constante do quadro 6;</p> <p>fontes de luz não-direcionais: a potência equivalente de fonte de luz incandescente alegada (arredondada ao watt) for a correspondente ao fluxo luminoso da fonte de luz em causa constante do quadro 4. Os valores intermédios de fluxo luminoso e de potência equivalente alegada da fonte de luz (esta arredondada ao watt) calculam-se por interpolação linear entre valores adjacentes.</p> <p>(d) «-»: Inaplicável. «Sim»: Alegação de que a fonte de luz LED substitui fontes de luz fluorescentes sem balastro integrado de potência determinada. Esta alegação só é admissível se:</p> <p>a intensidade luminosa, em qualquer direção em torno do eixo do tubo, não se desviar mais de 25 % da intensidade luminosa média em torno do tubo; e</p> <p>o fluxo luminoso da fonte de luz LED não for inferior ao fluxo luminoso da fonte de luz fluorescente de potência alegada. Obtém-se o fluxo luminoso da fonte de luz fluorescente multiplicando a potência alegada pelo valor mínimo de eficácia luminosa correspondente à fonte de luz fluorescente em causa constante do quadro 8; e</p> <p>a potência da fonte de luz LED não for superior à potência da fonte de luz fluorescente que alegadamente substitui. Devem constar da documentação técnica dados que corroborem estas alegações.</p>			