

IZJAVA O LASTNOSTIH

LE_089285931_01_M_Silikon Neutral

**To besedilo je prevod iz nemščine.
Ob dvomu velja nemški izvirnik.**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka:

Neutralni silikon

Št. art. od 089285931 do 0892859351 in 089285951, 089285952 ter 0892859527

EN 15651- 1: F EXT-INT

2. Številka tipa, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega izdelka po 11. členu, 4. odstavek:

Številka šarže: glejte embalažo

3. Proizvajalčev predvideni namen uporabe ali predvideni nameni uporabe gradbenega izdelka skladno z uporabljenimi harmoniziranimi tehničnimi specifikacijami:

Fugirne tesnilne mase za fasadne elemente

EN 15651-1: F EXT-INT

4. Ime, zaščiteno trgovsko ime ali zaščitena znamka in kontaktni naslov proizvajalca po 11. členu, 5. odstavek:

Würth International AG

Aspermontstrasse 1

CH-7000 Chur, Švica

5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenca, ki je zadolžen za naloge po 12. členu, 2. odstavek:

Ni ustrezno

6. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti gradbenih izdelkov po prilogi V:

Sistem 3

Sistem 3 za požarne lastnosti

7. Pri izjavi o lastnostih, ki zadeva gradbeni izdelek, ki ga zadeva harmonizirani standard:

Priglašeni organ SKZ – TeConA GmbH (1213), je izvedel tipski preizkus požarnih lastnosti po sistemu 3.

8. Pri izjavi o lastnostih, ki zadeva gradbeni izdelek, za katerega je izdana evropska tehnična ocena:

Ni ustrezno

9. Navedena lastnost:

Priprava: postopek A (skladno z ISO 8340)

Nosilni material: aluminij brez temeljnega premaza, steklo brez temeljnega premaza

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarne lastnosti (EN 13501)	Razred E	EN 15651-1: 2012
Sproščanje zdravju in/ali okolju škodljivih kemikalij	Glejte varnostni podatkovni list	
Odpornost proti tečenju (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Izguba prostornine (ISO 10563)	≤ 30 %	
Natezne lastnosti (tj. raztezne lastnosti) pri vzdrževanem raztezu po potopitvi v vodo (ISO 10590)	Brez odpovedi (60 %)	
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu (ISO 8340)	Brez odpovedi (60 %)	
Trajnost	Ustrezno	


Zahteve, ki jih izpolnjuje izdelek, če je bila skladno s členoma 37 in 38 uporabljena posebna tehnična dokumentacija:

Ni ustrezno

10. Izvedba proizvoda po številki 1 in 2 je v skladu s potrjeno izvedbo po številki 9. Za izdajo te izjave o izvedbi je odgovoren sam proizvajalec po številki 4.

Podpis za proizvajalca in v njegovem imenu:

Würth International AG



Gerd Rössler
Generalni direktor



Leander Hein
Vodja izdelka

Chur, 6. 4. 2019