

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

LE_0893220030_01_S_IMPELAST_RF

**La presente è la versione tradotta dal tedesco.
In caso di incertezze si considera valido l'originale in tedesco.**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**IMPELAST_RF
Art. 0893220030**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Numero di lotto: stampato sull'imballo

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

PRODOTTO IMPERMEABILIZZANTE APPLICATO LIQUIDO

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 Chur**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 4/ Sistema 3 per la reazione al fuoco

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 1504-2:2004

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Permeabilità alla CO ₂	S ₀ > 50 m	EN 1504-2:2004
Permeabilità al vapore acqueo	CLASSE I (S ₀ < 5 m)	EN 1504-2:2004
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg/m ² · h 0,5	EN 1504-2:2004
Forza di aderenza per trazione diretta	≥ 0,8 MPa	EN 1504-2:2004
Cicli di gelo-disgelo senza immersione in sali disgelanti	≥ 0,8 MPa	EN 1504-2:2004
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	Nessun difetto visibile	EN 1504-2:2004
Proprietà di crack bridging	Classe A5 (23 °C) Classe A5 (0 °C) Classe A5 (-5 °C)	EN 1504-2:2004
Reazione al fuoco	Euroclasse E	
Rilascio di sostanze pericolose	Si veda la scheda di sicurezza	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Würth International AG

Heiner Faust
Managing Director

Alexis Peñaloza
Product Manager