

PERFORMANS BEYANI

LE_0892211_01_M_Fassadendichtstoff

1. Ürün tipinin açık kodu:

Cephe yalıtım maddesi

Ürün No. 0892211, 0892211400, 0892211600, 0892212, 0892212400, 0892212600, 0892213, 0892213400, 0892213600, 0892214, 0892214400,

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC

2. Yapı ürününün teşhisi için 11. madde, 4. fıkraya göre tip, parti ve seri numaraları veya başka bir karakteristik işaret:

Parti numarası: bkz. ambalaj

3. Yapı ürününün, uygulanabilen uyumlandırılmış teknik niteliklere göre üretici tarafından öngörülmüş olan kullanım amacı veya öngörülmüş olan kullanım amaçları:

EN 15651-1 Cephe elemanları için derz
dolgu maddeleri: F-EXT-INT-CC

EN 15651-4 Yaya yolları için derz
dolgu maddeleri: PW-EXT-INT-CC

4. 11. madde, 5. fıkraya göre üreticinin adı, tescilli ticari adı veya tescilli markası ve iletişim adresi:

Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH – 7000 Chur

5. Gereğinde, 12. madde, 2. fıkradaki görevlerle görevlendirilmiş vekilin adı ve iletişim adresi:

Önemli değil

6. Yapı ürününün Ek V'e göre performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve kontrolü için sistem veya sistemler:

Sistem 3
Yangın tutumu için Sistem 3

7. Uyumlandırılmış bir standardın kapsamına giren bir yapı ürünü ile ilgili performans beyanı durumunda:

Akredite kuruluş CEPTP (0074) yangında davranışın tip kontrolünü Sistem 3'e göre yapmıştır.

8. Kendisi için bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi yapılmış olan bir yapı ürünü ile ilgili performans beyanı durumunda:

Önemli değil

9. Beyan edilen performans:

Önemli özellikler	Performans	Uyumlandırılmış teknik nitelik
Yangındaki tutum	Sınıf E	EN 15651-1: 2012-12
Hacim kaybı	≤ %10	
Yük altında stabilite	≤ 3 mm	
Çekme tutumu (yani genişleme tutumu) suya daldırdıktan sonra öngerilim altında(23°C)	Başarılı	
30°C'de öngerilim altında çekme tutumu	Başarılı	
Süreklilik	Başarılı	

Önemli özellikler	Performans	Uyumlandırılmış teknik nitelik
Yangındaki tutum	Sınıf E	EN 15651-4: 2012-12
Hacim kaybı	≤ %10	
Yük altında stabilite	Başarılı	
Öngerilim altında 28 gün tuzlu suda depolandıktan sonra tutuculuğu / genişleme tutumu Su depolama	Başarılı	
Öngerilim altında 28 gün tuzlu suda depolandıktan sonra tutuculuğu / genişleme tutumu	Başarılı	
30°C'de öngerilim altında çekme tutumu	Başarılı	
Dayanıklılık	Başarılı	

37. veya 38. maddeye göre özel teknik belgeler kullanıldıysa, ürünün yerine getirdiği beklentiler:

Önemli değil

10. Numara 1 ve 2'ye göre ürünün performansı 9 numaraya göre beyan edilmiş olan performansa uygundur. Bu performans beyanının hazırlanmasından sorumlu 4 numaraya göre sadece üreticidir.

Üretici için ve üretici adına imzalayan: Würth

International AG



Gerd Rössler
Managing Director



Patrick Köhler
Head of Power Tools/Material

Processing Chur, 19/06/2014