

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr LE\_0893302210\_03\_M\_FP MORTAR

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>                 | LE_0893302210_03_M_FP MORTAR                                      |
| <b>2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>                       | Uszczelnianiu przejść instalacyjnych zgodnie z EAD 350454-00-1104 |
| <b>3. Producent:</b>  | Würth International AG<br>Aspermontstrasse 1<br>CH-7000 CHUR      |
| <b>4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b> | System 1  |
| <b>5. Europejski dokument oceny:</b>                                      | EAD 350454-00-1104, September 2017                                |
| <b>Europejska ocena techniczna:</b>                                       | ETA-21/0081, 04.03.2022   |
| <b>Jednostka ds. oceny technicznej:</b>                                   | ETA-Danmark A/S   |
| <b>Jednostka lub jednostki notyfikowane:</b>                              | 2531, DBI Certification A/S                                       |

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadniczej charakterystyki	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	1	EAD 350454-00-1104, September 2017
Odporność ogniowa	≤ EI 240 U/U, ≤ EI 240		
Przepuszczalność powietrza	≤ 0,03 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h, pozytywne Pa ≤ 600 ≤ 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h, negatywne Pa ≤ 600		
Przepuszczalność wody	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)		
Emisja substancji niebezpiecznych	Brak substancji niebezpiecznych: IA1, S/W2		
Wytrzymałość mechaniczna i stateczność	Typu I-IV		
Odporność na uderzenie/przemieszczenie	Typu I-IV		
Przyczepność	Typu I-IV		
Trwałość i przydatność do użytku	Typu Z2		
Izolacja od dźwięków powietrznych	Rw 48 (-1;-3) dB		
Termiczne właściwości izolacyjne	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)		
Przepuszczalność pary wodnej	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

---

Managing Director  
Würth International AG  
Chur

---

product manager