

LEISTUNGSERKLÄRUNG

LE_0875141001_01_M_VKP_BASIC_PLUS

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

VKP BASIC PLUS

Art. 0875141001, 0875141502, 0875141504, 0875141506, 0875142009, 0875241001, 0875241502, 0875241504, 0875241506, 0875242009

2. Verwendungszweck(e): **Abdichten von Fugen um Fenster herum und in Gebäudefassaden**

3. Hersteller: **Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 Chur**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**

5. Europäisches Bewertungsdokument: **EAD 320001-00-0605, März 2016**
Europäische Technische Bewertung: **ETA-22/0401 vom 04.07.2022**
Technische Bewertungsstelle: **Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EAD 320001-00-0605
Schlagregendichtheit	dicht bis 300 Pa; Klasse 7a DIN EN 12208	
Luftdurchlässigkeit	$\alpha \leq 1,0 \text{ m}^3 / [\text{h m (daPa)}^{2/3}]$; mind. Klasse 4 EN 12207	
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 100$	
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden für -30°C bis 90° C	
Beständigkeit gegen Licht- und Feuchteinwirkung	bestanden	
Beständigkeit gegen Wärmealterung	bestanden	
Verträglichkeit mit angrenzenden Stoffen	bestanden für Aluminium, Beton, Vormauerziegel, Kalksandstein, Fichtenholz mit deckendem und nicht deckendem Anstrich, weißes PVC oder vergleichbare Baumaterialien. Acrylglas PMMA, Stahl blank, Stahl verzinkt, Edelstahl, Kupfer, Zink, Aluminium eloxiert	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben-genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Würth International AG

Managing Director

Product Manager