

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. LE\_0893311000\_03\_M\_ACR 240

- 1. Varetypens unikke identifikationskode:** LE\_0893311000\_03\_M\_ACR 240
- 2. Tilsigtet anvendelse:** Gennemføringer iht. EAD 350454-00-1104  
Lineære fuger iht. EAD 350141-00-1106
- 3. Fabrikant:** Würth International AG  
Aspermontstrasse 1  
CH-7000 CHUR
- 4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:** System 1
- 5. Europæisk vurderingsdokument:** EAD 350454-00-1104, September 2017  
EAD 350141-00-1106, September 2017
- Europæisk teknisk vurdering:** ETA-21/0084, 04.03.2022  
ETA-21/0085, 04.03.2022
- Teknisk vurderingsorgan:** ETA-Danmark A/S
- Notificeret organ/notificerede organer:** 2531, DBI Certification A/S
- 6. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation	AVCP
Reaktion på brand	B - s1, d0	EAD 350454-00-1104, September 2017	1
Brandmodstandsevne	≤ EI 240 U/C, ≤ EI 240		
Luft bestandighed	≤ 6,94 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h, +Pa ≤ 600 ≤ 6,11 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h, -Pa ≤ 600		
Frigørelse af farlige stoffer	IA1, S/W2		
lydisolering	NPD (ingen ydeevne fastlagt)		
Reaktion på brand	D - s1, d1	EAD 350141-00-1106, September 2017	
Brandmodstandsevne	≤ EI 240		
Luft bestandighed	NPD (ingen ydeevne fastlagt)		
Frigørelse af farlige stoffer	IA1		
lydisolering	Rw(C;Ctr) = 62 (-1;-5) dB, 12mm dybde		
Holdbarhed	Z <sub>2</sub>	EAD 350454-00-1104, September 2017  EAD 350141-00-1106, September 2017	
Vand bestandighed	NPD (ingen ydeevne fastlagt)		
Mekanisk styrke og stabilitet			
Modstand mod stød/bevægelse			
Ansvar			
Varmetekniske egenskaber			
Vanddamp permeabilitet			

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

---

Managing Director

Chur

---

product manager