

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. LE_0893311000_03_M_ACR 240

- | | |
|---|---|
| 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: | LE_0893311000_03_M_ACR 240 |
| 2. Namjena/namjene: | Zatvaranje Vatrozaštitnih provoda sukladno EAD 350454-00-1104
Linearno brtvljenje fuga sukladno EAD 350141-00-1106 |
| 3. Proizvođač: | Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 CHUR |
| 4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): | Sistem 1 |
| 5. Europski dokument za ocjenjivanje: | EAD 350454-00-1104, rujan 2017
EAD 350141-00-1106, rujan 2017 |
| Europska tehnička ocjena: | ETA-21/0084, 04.03.2022
ETA-21/0085, 04.03.2022 |
| Tijelo za tehničko ocjenjivanje: | ETA-Danmark A/S |
| Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: | 2531, DBI Certification A/S |
| 6. Objavljena svojstva: | |

Bitne značajke	Svojstva	Usklađene tehničke specifikacije	AVCP
Reakcija na požar	B - s1, d0	EAD 350454-00-1104, rujan 2017	1
Otpornost na požar	≤ EI 240 U/C, ≤ EI 240		
Propusnost zraka	≤ 6,94 m ³ /m ² /h, +Pa ≤ 600 ≤ 6,11 m ³ /m ² /h, -Pa ≤ 600		
Ispuštanje opasnih tvari	IA1, S/W2		
Zvučna izolacija	NPD (bez utvrđenog svojstva)		
Reakcija na požar	D - s1, d1	EAD 350141-00-1106, rujan 2017	
Otpornost na požar	≤ EI 240		
Propusnost zraka	NPD (bez utvrđenog svojstva)		
Ispuštanje opasnih tvari	IA1		
Zvučna izolacija	Rw(C;Ctr) = 62 (-1;-5) dB, hĺbka 12 mm		
Trajnost i prikladnost	Z ₂	EAD 350454-00-1104, rujan 2017 EAD 350141-00-1106, rujan 2017	
Propusnost vode	NPD (bez utvrđenog svojstva)		
Mehanička tvrdoća i sigurnost			
Otpornost na udarce/gibanja			
Adhezija			
Tehnička svojstva toplinske zaštite			
Propusnost vodene pare			

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Managing Director
Würth International AG
Chur

product manager