

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LE\_089330891\_03\_M\_FPMF BOARD

- 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** LE\_089330891\_03\_M\_FPMF BOARD
- 2. Naudojimo paskirtis (-ys):** Angų priešgaisrinis sandarinimas pagal EAD 350454-00-1104
- 3. Gamintojas:** Würth International AG  
Aspermontstrasse 1  
CH-7000 CHUR
- 4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):** 1 Sistema
- 5. Europos vertinimo dokumentas:** EAD 350454-00-1104, September 2017
- Europos techninis įvertinimas:** ETA-21/0078, 04.03.2022
- Techninio vertinimo įstaiga:** ETA-Danmark A/S
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):** 2531, DBI Certification A/S
- 6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	AVCP	Darnusis techninis standartas
Degumas	D - s1, d0	1	EAD 350454-00-1104, September 2017
Atsparumas ugniai	≤ EI 240 U/U, ≤ EI 240		
Laidumas orui	Priedas 1		
Laidumas vandeniui	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		
Pavojingų medžiagų išskyrimas	Jokių pavojingų medžiagų		
Mechaninis atsparumas ir stabilumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		
Atsparumas smūginei apkrovai (judesiu)	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		
Sukibimas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		
Ilgamžiškumas ir atsparumas naudoti	Y <sub>1</sub>		
Garso izoliacija	Priedas 1		
Šilumos izoliacijos techninės savybės	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		
Laidumas vandens garams	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

\_\_\_\_\_  
 Managing Director  
 Würth International AG  
 Chur

\_\_\_\_\_  
 product manager

**PRIEDAS 1.**

<b>Laidumas orui</b>		
1200x600 mm FPMF Board 50 mm 2-S	<b>Pa</b>	<b>m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h</b>
neigiamas slėgis	25	0,00
	50	0,01
	100	0,03
	200	0,06
	300	0,15
	450	0,68
	600	1,32
teigiamo slėgio	25	0,00
	50	0,01
	100	0,04
	200	0,11
	300	0,28
	450	0,88
	600	1,40

<b>Garso izoliacija</b>	
FPMF Board 50 mm 2-S	R <sub>w</sub> (C;Ctr) = 29 (-1;-3) dB
FPMF Board 60 mm 2-S	R <sub>w</sub> (C;Ctr) = 29 (0;-2) dB
2 x FPMF Board 50/60 mm 1-S/2-S	R <sub>w</sub> (C;Ctr) = 52 (-4;-7) dB
2 x FPMF Board 50/60 mm 1-S/2-S, 50 mm ertmė	R <sub>w</sub> (C;Ctr) = 53 (-4;-7) dB