

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LE_0893306801_02_M_Putty Sealant

- 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** LE_0893306801_02_M_Putty Sealant
- 2. Naudojimo paskirtis (-ys):** Angų priešgaisrinis sandarinimas pagal EAD 350454-00-1104
- 3. Gamintojas:** Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 CHUR
- 4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):** 1 Sistema
- 5. Europos vertinimo dokumentas:** EAD 350454-00-1104, rugsėjis 2017
Europos techninis įvertinimas: ETA-21/0074, 04.03.2022
Techninio vertinimo įstaiga: ETA-Danmark A/S
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 2531, DBI Certification A/S
- 6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	AVCP	Darnusis techninis standartas
Degumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)	1	EAD 350454-00-1104, rugsėjis 2017
Atsparumas ugniai	≤ EI 240 C/U, ≤ EI 240		
Laidumas orui	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		
Laidumas vandeniui	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		
Pavojingų medžiagų išskyrimas	IA1		
Mechaninis atsparumas ir stabilumas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		
Atsparumas smūginei apkrovai (judesiu)	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		
Sukibimas	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		
Ilgamžiškumas ir atsparumas naudoti	Z ₂		
Garso izoliacija	R _w (C;Ctr)= 67 (-2;-7) dB, tik Würth Putty Sealant Pads		
Šilumos izoliacijos techninės savybės	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		
Laidumas vandens garams	NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Managing Director
Würth International AG
Chur

product manager